



Máxima protección contra la corrosión

Anticongelante Amarillo listo para Usar (AL) **Servicio Ligero/Servicio Automotriz**

■ *Descripción.*

Anticongelante Amarillo Listo para Usar esta elaborado con etilenglicol virgen en una concentración del 33% y un paquete inhibidor de la corrosión y herrumbre, con tecnología SCA(Supplemental Coolant Additives) y agua desmineralizada, dando como resultado un anticongelante altamente eficaz para motor a gasolina evitando sobrecalentamientos y depósitos.

■ *Aplicaciones.*

Anticongelante Amarillo Listo para Usar brinda máxima protección a las seis aleaciones metálicas básicas encontradas en la mayoría de los radiadores y sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna a gasolina, además el bajo nivel de sólidos abrasivos disueltos en el producto logra mejorar la vida de los sellos de la bomba de agua del motor, así como evitar la cavitación de la misma.

Anticongelante Amarillo Listo para Usar. Se recomienda no diluir este producto con agua ya que viene LISTO PARA USAR con el balance perfecto para su buen desempeño.

■ *Beneficios.*

- ✚ Brinda protección eficaz y prolongada contra la corrosión de metales como aluminio, bronce, hierro fundido, acero, soldadura y cobre.
- ✚ Es compatible con materiales para sellado de bombas de agua y minimiza la formación de sólidos disueltos y abrasivos.
- ✚ Es estable en almacenamiento, no forma cristales ni se precipitan las sales y es estable a diferentes temperaturas.
- ✚ No formación de depósitos, manteniendo las superficies limpias.
- ✚ Ofrece excelente protección en superficies de aluminio caliente.



RFC.OIGA820531L49
CALLE: AV. EVA ZAMANO DE L M M 61 LT 71
AMPL GABRIEL HERNANDEZ C.P. 07080
GUSTAVO A MADERO, CDMX.
ecoventas44@gmail.com

Noviembre de 2021 Revisión: 2
HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Máxima protección contra la corrosión

Anticongelante Amarillo listo para Usar (AL) Servicio Ligero/Servicio Automotriz

■ *Características Físico-Químicas Típicas.*

Propiedades	METODO ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	Líq. Amarillo Fluorescente brillante
Densidad Relativa, @ 20°C	D-1122	1.050
pH	D-1287	8.33
Reserva Alcalina, ml	D-1121	5
Punto de Congelación, °C	D-1177	-19.16
Punto de Ebullición, °C	D-1120	107
Punto de Ebullición, °C (*)	D-1120	126

(*) Usando un tapón de radiador de 15 psi.

Los valores obtenidos como Características Físicoquímicas podrán mostrar pequeñas variaciones durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.

■ *Presentación.*

AL-01 envase de 1 litro
AL-02 envase de 4 litros
AL-03 cubeta de 19 litros
AL-04 tambor de 200 litros
AL-05 granel

Cualquier duda sobre el producto y sus aplicaciones favor de comunicarse con nuestro Departamento de Soporte Técnico. Para mayor información de los aspectos de seguridad e higiene solicite a través de su Representante o Distribuidor Autorizado la Hoja de Seguridad del producto.